

LOGIJET T6

Der robuste und intelligente
Drucker für Produktion
und Kommissionierung



Applikationen

- ... Etiketten und Tags
- ... von Rolle oder Leporello
- ... Just-In-Time- oder Batchdruck

ROBUSTES METALLGEHÄUSE

Optimal für den rauen
Industriealltag geeignet

LASERDRUCKER-KOMPATIBEL

SAP- UND AS/400-KOMPATIBEL
Unterstützt PCL5e+Jetcaps und LAN-IPDS

EINFACHES HANDLING DES VERBRAUCHSMATERIALS

PROZESSINTEGRATION ÜBER SPS-CONTROL

USB+ETHERNET ALS SERIENAUSSTATTUNG

INTEGRIERTER RFID- READER VERFÜGBAR (WERKSOPTION)

HIGH-END PRINT-CONTROLLER

MPC
inside
5.X
FUNCTIONS
EMULATIONS
SPEED

barcodes

1/2D
"on-the-fly"

emulation

IGP

ready for...

UHF LONG RANGE
RFID
fully integrated
reader system

function
integrated
FORM
management

emulation

PCL 5e

ready for...

**PRINT
PLEX**
printmanagement
software

function
**SPS
CONTROL**

emulation

**MAGNUM
CODE V**

ready for...

LAN-admin.
**IP-
ADMIN**

function
**status-out
PAGE
CONTROL**

emulation

ZPLII

ready for...

**SAFE
PRINT**
safe clustering and
printout supervision

control
LAN-admin.
**IP-
PANEL**

emulation

**KODE
SCRIPT**

Optional mit

RFID
Intelligent
ready for
**auto
GATEWAY ID**

more than

30
emulations

300 dpi

150 mm/s

6" Druckbreite

www.microplex.de

MICROPLEX
Printware AG

Panzerstraße 5
D-26316 Varel

Tel. +49.4451.9137.0
Fax +49.4451.81063

Email info@microplex.de

MICROPLEX®



logiJET T6

Der logiJET T6 ist ein 6-Zoll-Thermodirekt- und Thermo-transferdrucker, der perfekt für industrielle Aufgaben geeignet ist. Er ist PCL5e-kompatibel und lässt sich damit wie ein Laserdrucker betreiben. Anpassungen und Leistungsverluste müssen damit bei SAP-Anwendungen oder beim Wechsel von einem Laserdrucker auf einen Thermodrucker nicht in Kauf genommen werden.


Druckwerk

Drucktechnologie	Thermotransfer-/Thermodirektdruck harmonisch (history-controlled flat head technology)
Controller	MPC 5.x mit Intel XScale PXA 255 (200 MHz-RISC-Prozessor)
Druckgeschwindigkeit	bis zu 150 mm/s bis zu 6 Zoll/s
Auflösung	300 dpi x 300 dpi
Lebensdauer Druckkopf	50.000 m
Stromversorgung	100/240 V, 50/60 Hz
Abmessungen (BxTxH in mm)	345 x 516 x 285
Gewicht (ohne Cutter)	16,6 kg
Umgebung	rel. Feuchte (n.-kond.) 45 - 75 % Temperatur 5 - 35°C
Schnittstellen	Seriell USB <i>optional</i> RS232, RS422 Parallel IEEE 1284 LAN Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Speicher	RAM 64 MB Flash 16 MB

MPC 5.x High-End Print-Controller

Emulationen	MICROPLEX IDOL IBM Proprinter HP PCL 5e Diablo 630 Epson FX-80 ZPLII Datamax EPL
Optionale Emulationen	Printronix IGP <i>Magnum Code V</i> PGL, TIFF <i>Kyocera Prescribe</i> <i>μ-Postscript</i> <i>Express</i> <i>(weitere Emulationen auf Anfrage)</i>
Barcodes	EAN 8, 13, Jetcaps (HP/SAP) 128, add on Code 39 2/5 3-stroke Datalogic 128 MSI 2/5 3-stroke Matrix UPC A, E Codabar, PDF 417 Postnet, KIX
Optionale Barcodes	USD5 <i>UPS-Maxicode</i> <i>Datamatrix</i> <i>(weitere Barcodes auf Anfrage)</i>
Funktionen	Intelligente Barcode-Generierung Der Barcode wird vom Print Controller "on-the-fly" generiert. Formatsplitting Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate.
Optionen	Integriertes Formularmanagement <i>Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im bis zu 12 MB großen Flash ablegen und nach Bedarf aufrufen.</i> Status-Out <i>Nach korrektem Druck einer Seite gibt der Drucker eine Quittung über die Schnittstelle aus.</i> SPS-Control <i>Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via SPS-Schnittstelle.</i>

Papierweg



Einzug/Ausgabe

Einzug	Endlos intern von Rolle extern, z.B. z-gefaltet Sensor für Black Mark und Gap (Reflektion und Durchlicht)
Ausgabe	Endlos <i>Option: interner Peeler/Rewinder</i> Einzeln <i>Tear-off</i> <i>Option: Peel-off, Cutter</i> Jobbetrieb <i>Tear-off</i> <i>Option: Cutter</i>

Medien

Größe	Breite: max. 178 mm (165 mm m. Cutter) 168 mm bedruckbar Rollendurchmesser max. 203 mm mit 3 Zoll Kern max. 152 mm mit 1,5 Zoll Kern Kerndurchmesser 1,5 - 3 Zoll (38,1 - 76,2 mm)
Dicke	0,06 mm - 0,25 mm
Ribbon	Rollendurchmesser max. 76 mm Kerndurchmesser 1 Zoll (25,4 mm) Ribbonlänge max. 450 m Beschichtung innen (auch außen möglich) Breite 60 - 174 mm

Weitere Produkte

Flat-Head-Thermodrucker

logiJET T4



150 mm/Sekunde
300 dpi
4" Druckbreite

logiJET T6



150 mm/Sekunde
300 dpi
6" Druckbreite

logiJET T8




150 mm/Sekunde
300 dpi
8" Druckbreite

www.microplex.de

MICROPLEX
Printware AG
Panzerstraße 5
D-26316 Varel

Tel. +49.4451.9137.0
Fax +49.4451.81063

Email info@microplex.de



Die erwähnten Markennamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der genannten Unternehmen. Alle kursiv gedruckten und farbig hervorgehobenen Werte und Angaben sind optional. Technische Änderungen sind vorbehalten. Bei den Angaben in diesem Datenblatt handelt es sich ausschließlich um beschreibende Angaben und nicht um zugesicherte Eigenschaften. Eine Garantie wird nicht übernommen. Die Angaben entbinden nicht von der Überprüfungspflicht für den jeweiligen Einsatzfall.

MICROPLEX®